



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية
Decorative Outdoor Paints

جرافكس الواحة

دهان زخرفي للأسطح الخارجية والداخلية

ALWAHA GRAPHICS

Water Based Textured For interior & Exterior Surface

الوصف

دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصوة الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

المميزات

- يستخدم خارجيا و داخليا.
- قابل للتشغيل لفترة طويلة تزيد عن 60 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل.
- قابل للغسيل.
- متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يوفر حماية تدوم طويلا.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على اخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .

تعليمات الاستخدام

(1) إعداد السطح:-

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

(2) خطوات التطبيق :-

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق منتج رولكس.
- يتم تطبيق طبقة اساس برولاتكس الواحة أو باستخدام الواحة رولكس مخفف بنسبة (25-35%).
- تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من الواحة رولكس.
- يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

أدوات التطبيق

بروة بلاستيك

معدل الفرد

0.75م²/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة المنفذة) .

Description

Is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

Features

- For Exterior & interior use
- Long workable time. Rolex stays workable up to 60 minutes in the normal weather
- Available in white color and can be tinted
- Washable.
- Can be applied on: masonry, concrete surface
- Durable and long lasting.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion.
- Disguises surface irregularity defects, masks hairline cracks and surface voids and resistant to peeling.
- Environment friendly, lead free.

Instructions for use

1) Surface preparation:-

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....,etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.

2) Application steps:-

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes.
- Apply alwaha prolutex or alwaha Rolex thinned with water 25-35% as an undercoat.
- After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha Rolex
- Wait 4-6 hours between each coat for complete drying .

Application tools

Plastic Trowel.

Spreading Rate

0.75 m²/Kg according to surface nature, applied layer thickness .