



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



حاصل على شهادة مطابقة
للمواصفة الليبية رقم (455) لسنة 2009
Certificate of conformity Libyan
specification No. (455) of 2009

ضد الطحالب والفطريات
Anti Algae & Fungi



قابل للغسيل
Washable

تغطية عالية
High Coverage

ألوان زاهية
Bright Colours

معدل فرد عالي
High Spread Rate



الدهانات المائية
Waterbase Paints

جلدي اكسترا

دهانات مائية قابلة للغسيل للأسطح الخارجية والداخلية

LATHER EXTRA

Water Based Paints,Washable for Exterior&interior surface

الوصف:

الواحة جلدي اكسترا سيلك دهان اكريليك مائي فائق الجودة مصنع من أجود انواع مواد الأكريليك المنتقاة لتكسبه مظهرا حريرا ومطابق للمواصفات القياسية الليبية رقم 455 لسنة 2009.

المميزات:

- ناصع البياض.
- الإختيار الأمثل للحصول على تشطيبات رائعة وراقية.
- متوفر بدرجات لمعة متفاوتة (لامع / نصف لامع / نصف مط / مط).
- ذو قوة تغطية فائقة ومقاوم للصفار.
- يستخدم خارجيا و داخليا.
- قابل للتلوين لذا يمكن اختيار اللون حسب الرغبة.
- قابل للغسيل.
- مقاومة عالية للتساق والتساق الأتربة.
- يعطى سطحا أملس ناعم.
- يتميز بالمرونة والمتانة.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يستخدم للأسطح الجديدة والسابق دهانها.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .
- يكون أشد التصاقا وأطول عمرا عند استعماله فوق المونة الأسمنتية مباشرة.

تعليمات الاستخدام:

يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة. فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. يراعى معالجة الأسطح المسامية باستخدام السيلر قبل تطبيق المعجون. - يستخدم برايمر الواحة أوسيلر الواحة المائي لغلق المسام وقبل لزيادة معدل فرد الدهان. - يخلط الدهان جيدا ويخفف بالماء حتى القوام المناسب ولا يزيد التخفيف عن 10%

أدوات التطبيق:

الفرشاة - الرولة.

معدل الفرد:

12-10 م²/لتر حسب ظروف السطح وطريقة التطبيق وسمك جاف لطبقة الطلاء (30-40 ميكرون).

Description:

Leather EXTRA Silk is a premium quality silk acrylic emulsion paint.it is produced with selected acrylic polymers to provide a smooth silk finish and conforms to Libyan standard specification No: 455\2009.

Features:

It's the ideal choice for beautiful and elegant finishes

- Bright White
- Available with different gloss degree(gloss/-semi-gloss/eggshell/matt)
- Washable with high resistance to dirt & dust adhesion
- Flexible and Durable
- Tintable so the color can be chosen according to desire
- Suitable to coverage for cementation surfaces.

Instructions for use:

Surface must be clean ,free from oil, grease, dirt.....etc. Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can effect on adhesion. Use sealer & primer alwaha for priming purposes to increase spreading rate of finish paint. Mix of paint thoroughly before application, thinned with clean water up to a maximum 10%.

Application tools:

Brush - Roller.

Spreading Rate:

10-12m² (according to surface nature recommended DFT 30-40 micron\coat)