



الواحة للدهانات

ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



ألوان رئيسية - MAIN COLORS

دهانات صناعية

Industrial Paints

طلاء الطرق

دهان علامات شديد التحمل للطرق والملاعب والساحات

ROAD MARKING PAINT

Heavy Duty Marking Paint For Roads, Stadiums & Squares

الوصف

هو دهان أكريلكى يحتوى على ملونات وإضافات عالية الجودة يستخدم لطلاء الطرق والملاعب الرياضية

المميزات

- سريع الجفاف (5-7 دقائق) عند درجة حرارة 25 درجة مئوية
- قوى الالتصاق
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد
- ضد المياه
- يستخدم لطلاء الطرق والملاعب الرياضية
- صديق للبيئة وخالى من الرصاص
- الالوان المتوفرة (الابيض – الاسود – الاصفر)

تعليمات الاستخدام

- يجب التأكد من نظافة السطح قبل الدهان وأن يكون خالى من الشحوم والزيوت والأتربة
- الاسطح السابقة الدهان : يجب غسلها وتركها لفترة مناسبة حتى تجف والتأكد من تماسك الدهان القديم قبل البدء فى تحضير السطح للدهان.
- يراعى تقليب المنتج جيدا قبل الاستخدام.
- التخفيف عند استخدام الفرشاة يصل الى 10% بمخفف الواحة
- التخفيف عند استخدام الرش يصل الى 20% بمخفف الواحة

أدوات التطبيق

الفرشاة - مكنة الرش

معدل الفرد

من 5 إلى 7 متر² لكل واحد كيلو جرام عند سمك طبقة الدهان الجاف - (100 – 150) وحسب حالة ومسامية السطح

العبوات

جالون 4 كيلو جرام - سطل 20 كيلو جرام

التخزين والصلاحية

18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعبدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

Description

Al waha road marking paint acrylic paint containing highly selected pigments and additives. Used for road paint and sports facilities

Features

- Very quick drying (5-7 min) at 25c
- Good adhesion
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion
- Resistance to water.
- Environment friendly, lead free
- Used for road paint and sports facilities.
- Color: (white, yellow and black)

Instructions for use

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirtyetc.
- on painted substrate:- wash and leave to dry , make sure that old paint are not loose before preparing the substrate
- stir contents well before use.
- IN CASE OF USING BRUSH;- dilute to 10% with alwaha thinner.
- In case of using spraying applications: - dilute to 20% with alwaha thinner.

Application tools

Brush, Airless spry gun

Spreading Rate

5 to 7 m²/kg per coat according to recommended dry film thickness - From (100 to 150 micro)

Package

4kg, 20kg

Storage & Shelf life

18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.

هذا المنتج متحصل على شهادة
مطابقة المواصفات القياسية
المعتمدة من مركز البحوث الصناعية.
طبقاً للمواصفة المعتمدة
رقم (2009:584)

Obtained the certificate of conformity
approved standard specifications of
Industrial Research Center.
According to the specification approved
No. (2009:584)