



الواحة للدهانات

ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية
Decorative Outdoor Paints

الواحة رولكس

دهان زخرفي لأعمال الديكور

ALWAHA ROLEX

Decorative Paint for Textured Effects

الوصف

دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصى الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

المميزات

- يستخدم خارجيا و داخليا.
- قابل للتشغيل لفترة طويلة تزيد عن 60 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل.
- قابل للغسيل.
- متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يوفر حماية تدوم طويلا.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على اخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .

تعليمات الاستخدام

(1) إعداد السطح:-

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

(2) خطوات التطبيق :-

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق منتج رولكس.
- يتم تطبيق طبقة اساس برولاتكس الواحة أو باستخدام الواحة رولكس مخفف بنسبة (25-35%).
- تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من الواحة رولكس.
- يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

أدوات التطبيق

بروة بلاستيك

معدل الفرد

0.75م²/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة المنفذة) .

العبوات

30 كجم

التخزين والصلاحيّة

18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعبدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

Description

Is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

Features

- For Exterior & interior use
- Long workable time. Rolex stays workable up to 60 minutes in the normal weather
- Available in white color and can be tinted
- Washable.
- Can be applied on: masonry, concrete surface
- Durable and long lasting.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion.
- Disguises surface irregularity defects, masks hairline cracks and surface voids and resistant to peeling.
- Environment friendly, lead free.

Instructions for use

1) Surface preparation:-

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....,etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.

2) Application steps:-

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes.
- Apply alwaha prolutex or alwaha Rolex thinned with water 25-35% as an undercoat.
- After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha Rolex
- Wait 4-6 hours between each coat for complete drying .

Application tools

Plastic Trowel.

Spreading Rate

0.75 m²/Kg according to surface nature, applied layer thickness .

Package

30kg

Storage & Shelf life

18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.