



الواحة للدهانات

ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



دهانات العوازل و الحماية
Isolators & Protection Paints

قطرمينة مطاطية

مستحلب إسفلتي مائي عازل، شديد التحمل

QATERMENA - Rubber

Bitumen Emulsion, Heavy duty Insulator

الوصف
مستحلب إسفلتي بأساس مائي و بعض البوليمرات المائية، خالي من المذيبات، بلون بني غامق يتحول بعد الجفاف إلى طبقة حماية مرنة جداً، عازلة، سوداء اللون و شديدة التحمل ضد الماء و الرطوبة.

- المميزات**
- ذو مرونة عالية و مقاوم للصدمات.
 - سائل عالي القوام متجانس، يستعمل على البارد.
 - يكون بعد جفافه طبقة عازلة غير منفذة للماء، عالية المرونة .
 - ثابتة الكفاءة في درجات الحرارة (10- : 100) درجة مئوية.
 - مقاوم جيد لجميع أنواع الكيماويات التي عادةً ما تتعرض لها المنشآت.
 - له قوة تماسك و إلتصاق كبيرة على الأسطح الجافة و الرطبة.
 - لا يشتعل لأنه ذو اساس مائي.
 - يصلح لعزل الأنابيب و المواسير و الخزانات المدفونة بالأرض.
 - يصلح بصفة عامة لأعمال العزل ضد المياه للخرسانة و الأسطح الإسمنتية و الأسقف المختلفة.

- تعليمات الإستخدام**
1. يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الأوساخ و أي مواد عازلة مثل (الشحوم و الزيوت) لضمان قوة الإلتصاق.
 2. يتم دهان طبقة برايمر من قطرمينة الواحة مخفف بنسبة 2:1 لضمان الإلتصاق الجيد مع السطح.
 3. يدهن طبقتين إلى ثلاث طبقات باستعمال الفرشاة (لا يزيد التخفيف عن 10%) مع ترك فترات زمنية للجفاف من 8-12 ساعة.

ملاحظة: تخفف بالماء.

أدوات التطبيق
الفرشاة - الرولة

معدل الفرد
1.5 كجم / متر مربع (للوحة الواحد معطياً سمك 750 ميكرون بعد الجفاف)

العبوات
كجم و براميل 200كجم

التخزين والصلاحيّة
12 شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

Description
Is a bitumen emulsion water based reinforced with rubber slovent free for insulation works, it is brown color dries to very elastic proofing layer black highly resistant to water and moisture membrane

- Features**
- Is thick homogeneous liquid cold applied.
 - It is very elastic and no cracking or flaking.
 - Dries to form a rubber elastic membrane impervious to damp and water and resistant to cold and heat from (-10 / 100oC)
 - Is highly resistant to all chemical action normally occurring in building structures..
 - Excellent adhesion into wet and dry surfaces.
 - As a vapour barrier for both above and below applictions.
 - As general purpose damp proof coating for concrete.

- Instructions for use**
1. Surface must be clean, free from oil, grease, dirt, ..., etc.
 2. The first coat to be applied as priming coat (diluted 1:2) with fresh clear water.
 3. Allow 8:12 hours to dry then apply 2-3 coat (diluted 10%)

Note, dilute it with water.

Application tools
Brush-Roller

Spreading Rate
1.5kg/m2 (for 1 coat & give 750µm after dry)

Package
20kg - 200kg

Storage & Shelf life
12months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.