



الواحة للدهانات

ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية
Decorative Outdoor Paints

الواحة سينكس

دهان زخرفي للأعمال الديكور

ALWAHA SYNEX

Decorative Paint for Textured Effects

الوصف: سينكس الواحة دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصوة الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

المميزات:

- قابل للتشغيل لفترة طويلة تزيد عن 60 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل.
- قابل للغسيل. • متوفر باللون الأبيض وبعده ألوان أخرى.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يوفر حماية تدوم طويلا، ويتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على اخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص.

طريقة الإستخدام:

- (1) إعداد السطح: - يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة. - فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الألتصاق.
- (2) خطوات التطبيق: - يستخدم عازل الواحة لغلق المسام قبل تطبيق سينكس الواحة. - يتم تطبيق طبقة اساس سينكس الواحة مخفف بنسبة (25-35%). - تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من سينكس الواحة. - يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

أدوات التطبيق:

سكينة معجون - بروة بلاستيك

معدل الفرد والتخفيف:

0.6 - 0.75م²/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح).

Description:

SYNEX ALWAHA is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

Features:

- For Exterior & interior use • Long workable time.
- Silicate Alwaha stays workable up to 60 minutes in the normal weather
- Available in white and several other colors.
- Washable. • Can be applied on: masonry, concrete surface • Durable and long lasting.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion. • Disguises surface irregularity defects, masks hairline cracks and surface voids and resistant to peeling. • Environment friendly, lead free.

Instructions for use:

- 1) Surface preparation: • Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....etc. • Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.
- 2) Application steps: • Use ALWAHA AZEL for priming purposes. • Apply SYNEX ALWAHA thinned with water 25-35% as an undercoat. • After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha Rolex. • Wait 4-6 hours between each coat for complete drying.

Application tools:

Knife - PlasticTrowel

Spreading Rate:

0.6 - 0.75m²/kg
(according to surface nature)