



# الواحة للدهانات

## ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية  
Decorative Outdoor Paints

# الواحة سيليكات

## دهان زخرفي لأعمال الديكور

## ALWAHA SILICATE

### Decorative Paint for Textured Effects

#### الوصف

دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصى الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

#### المميزات

- يستخدم خارجيا و داخليا.
- متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على إخفاء الفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .

#### تعليمات الاستخدام

##### (1) إعداد السطح:-

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

##### (2) خطوات التطبيق :-

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق منتج جرافيكس.
- يتم تطبيق طبقة اساس برولاتكس الواحة أو باستخدام الواحة جرافيكس مخفف بنسبة (35-25%).
- تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من الواحة جرافيكس.
- يراعى ترك زمن كافى بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

#### أدوات التطبيق

بروة بلاستيك

#### معدل الفرد

0.75م<sup>2</sup>/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة المنفذة) .

#### العبوات

40 كجم

#### التخزين والصلاحيّة

18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

#### Description

Is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

#### Features

- For Exterior & interior use
- Available in white color and can be tinted.
- Can be applied on: masonry, concrete surface.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion.
- Disguises surface irregularity defects, masks surface voids and resistant to peeling.
- Environment friendly, lead free.

#### Instructions for use

##### 1) Surface preparation:-

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....,etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.

##### 2) Application steps:-

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes.
- Apply alwaha prolutex or alwaha graphics thinned with water 25-35% as an undercoat.
- After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha graphics
- Wait 4-6 hours between each coat for complete drying .

#### Application tools

Plastic Trowel.

#### Spreading Rate

0.75 m<sup>2</sup>/Kg according to surface nature, applied layer thickness .

#### Package

40kg

#### Storage & Shelf life

18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.



# الواحة للدهانات

## ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية  
Decorative Outdoor Paints

# سيليكات إكسترا

## دهان زخرفي لأعمال الديكور

### SILICATE EXTRA

Decorative Paint for Textured Effects

#### الوصف

دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصى الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

#### المميزات

- يستخدم خارجيا و داخليا.
- متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على إخفاء الفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .

#### تعليمات الاستخدام

##### (1) إعداد السطح:-

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

##### (2) خطوات التطبيق :-

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق منتج جرافيكس.
- يتم تطبيق طبقة اساس برولاتكس الواحة أو باستخدام الواحة جرافيكس مخفف بنسبة (25-35%).
- تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من الواحة جرافيكس.
- يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

#### أدوات التطبيق

بروة بلاستيك

#### معدل الفرد

0.75م<sup>2</sup>/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة المنفذة) .

#### العبوات

40 كجم

#### التخزين والصلاحية

18 شهر فى العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة

#### Description

Is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

#### Features

- For Exterior & interior use
- Available in white color and can be tinted.
- Can be applied on: masonry, concrete surface.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion.
- Disguises surface irregularity defects, masks surface voids and resistant to peeling.
- Environment friendly, lead free.

#### Instructions for use

##### 1) Surface preparation:-

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....,etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.

##### 2) Application steps:-

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes.
- Apply alwaha prolutex or alwaha graphics thinned with water 25-35% as an undercoat.
- After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha graphics
- Wait 4-6 hours between each coat for complete drying .

#### Application tools

Plastic Trowel.

#### Spreading Rate

0.75 m<sup>2</sup>/Kg according to surface nature, applied layer thickness .

#### Package

40kg

#### Storage & Shelf life

18months in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat.



# الواحة للدهانات

## ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية  
Decorative Outdoor Paints

# جرافكس اكسترا

دهان زخرفى لأعمال الديكور للأسطح الخارجية والداخلية

## GRAPHICS EXTRA

Decorative Paint for Textured Effects For interior & Exterior Surface

### الوصف

دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصوة الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

### المميزات

- يستخدم خارجيا و داخليا.
- قابل للتشغيل لفترة طويلة تزيد عن 60 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل.
- قابل للغسيل.
- متوفر باللون الأبيض ويمكن تلوينه.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يوفر حماية تدوم طويلا.
- يتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على اخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص .

### تعليمات الاستخدام

#### (1) إعداد السطح:-

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.

#### (2) خطوات التطبيق :-

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق منتج رولكس.
- يتم تطبيق طبقة اساس برولاتكس الواحة أو باستخدام الواحة رولكس مخفف بنسبة (25-35%).
- تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من الواحة رولكس.
- يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

### أدوات التطبيق

بروة بلاستيك

### معدل الفرد

0.75م<sup>2</sup>/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة المنفذة) .

### Description

Is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

### Features

- For Exterior & interior use
- Long workable time. Rolex stays workable up to 60 minutes in the normal weather
- Available in white color and can be tinted
- Washable.
- Can be applied on: masonry, concrete surface
- Durable and long lasting.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion.
- Disguises surface irregularity defects, masks hairline cracks and surface voids and resistant to peeling.
- Environment friendly, lead free.

### Instructions for use

#### 1) Surface preparation:-

- Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....,etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.

#### 2) Application steps:-

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes.
- Apply alwaha prolutex or alwaha Rolex thinned with water 25-35% as an undercoat.
- After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha Rolex
- Wait 4-6 hours between each coat for complete drying .

### Application tools

Plastic Trowel.

### Spreading Rate

0.75 m<sup>2</sup>/Kg according to surface nature, applied layer thickness .



# الواحة للدهانات

## ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات الزخرفية الخارجية  
Decorative Outdoor Paints

# الواحة سينكس

دهان زخرفي للأعمال الديكور

## ALWAHA SYNEX

Decorative Paint for Textured Effects

**الوصف:** سينكس الواحة دهان زخرفي بأساس مائي يحتوي على نوعية مختارة من الحصوة الرخامية لتعطي أشكال ديكورية متعددة.

### المميزات:

- قابل للتشغيل لفترة طويلة تزيد عن 60 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل.
- قابل للغسيل. • متوفر باللون الأبيض وبعده ألوان أخرى.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يوفر حماية تدوم طويلا، ويتحمل الظروف الجوية الصعبة والإحتكاك الشديد.
- يعالج عيوب عدم انتظام السطح كما يعمل على اخفاء الشروخ الشعرية والفجوات الموجودة بالسطح.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص.

### طريقة الإستخدام:

- (1) إعداد السطح: - يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة. - فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الألتصاق.
- (2) خطوات التطبيق: - يستخدم عازل الواحة لغلق المسام قبل تطبيق سينكس الواحة. - يتم تطبيق طبقة اساس سينكس الواحة مخفف بنسبة (25-35%). - تترك طبقة الأساس للجفاف من 4-6 ساعات ثم يتم فرد طبقة من سينكس الواحة. - يراعى ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية من 4-6 ساعات.

### أدوات التطبيق:

سكينة معجون - بروة بلاستيك

### معدل الفرد والتخفيف:

0.6 - 0.75م<sup>2</sup>/كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح).

### Description:

SYNEX ALWAHA is a water based texture paint, Contains selected marble grains to give mind-boggling decorative effects.

### Features:

- For Exterior & interior use • Long workable time.
- Silicate Alwaha stays workable up to 60 minutes in the normal weather
- Available in white and several other colors.
- Washable. • Can be applied on: masonry, concrete surface • Durable and long lasting.
- Exceptional resistance to extreme weather condition and strong abrasion. • Disguises surface irregularity defects, masks hairline cracks and surface voids and resistant to peeling. • Environment friendly, lead free.

### Instructions for use:

- 1) Surface preparation: • Surface must be clean, free from oil, grease, dirt,.....etc. • Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.
- 2) Application steps: • Use ALWAHA AZEL for priming purposes. • Apply SYNEX ALWAHA thinned with water 25-35% as an undercoat. • After 4-6 hours apply a finish coat of alwaha Rolex. • Wait 4-6 hours between each coat for complete drying.

### Application tools:

Knife - PlasticTrowel

### Spreading Rate:

0.6 - 0.75m<sup>2</sup>/kg  
(according to surface nature)