



الواحة للدهانات ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



الدهانات المائية
Waterbase Paints

سوبر بلاستيك

دهان بلاستيكي عالي الجودة

SUPER PLASTIC

High quality plastic paint

سوبر بلاستيك الواحة دهان بلاستيك مطفي مصنع من أجود أنواع البولييمرات ومناسب لتغطية الجدران الداخلية و الخارجية

المميزات:

- تغطية ممتازة.
- مظهر مطفي
- ذو مرونة عالية وسهولة في الإستخدام.
- قوة تماسك عالية.
- صديق للبيئة وخالي من الرصاص

تعليمات الاستخدام:

1 - تجهيز السطح:

- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والأتربة.
- فى حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقا يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات الغير متماسكة وخلو السطح من أى مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.
- يراعى معالجة الأسطح المسامية باستخدام السيلر قبل تطبيق المعجون.

2 - خطوات التطبيق:

- يستخدم برايمر الواحة أو سيلر الواحة لغلق المسام قبل تطبيق المعجون.
- يتم تطبيق معجون الواحة دون إضافات.
- يراعى صنفرة سطح المعجون قبل تطبيق الدهان المناسب.
- ينصح بعمل طبقة من برايمر الواحة أو سيلر الواحة فوق المعجون وقبل الدهان لزيادة معدل فرد الدهان.
- يخلط الدهان جيدا ويخفف بالماء حتى القوام المناسب (وألا يزيد التخفيف عن 10%)

أدوات التطبيق:

الفرشاة - رول الطلاء

معدل الفرد:

7-8 م² / كجم (ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك الطبقة الجافة المقترحة من 30-40 ميكرون).

ALWAHA Super Plastic, Matt Plastic Paint
Manufactured with best types of polymer,
suitable for interior and exterior walls coating.

Features:

- Excellent coverage.
- Matt finish.
- High flexibility and ease of application.
- High tenacity.
- Environment friend, lead free

Instructions for use:

1 - Surface preparation:-

- Surface must be clean free from oil, dirt, etc.
- Old painted surfaces should be cleaned first from all loose paint and other materials that can affect adhesion.
- Absorbent substrates should be moistened with the alwaha sealer before putty.

2 - Application steps:

- Use sealer & primer alwaha for priming purposes. Alwaha putty to be applied without further additions.
- Substrate should be sanded and then apply the Galaxy paint.
- The use of a sealer-primer alwaha after puttying and before painting is recommended in order to increase spreading rate of finish paint.
- Mix alwaha Plastic thoroughly before application, thinned with clean water up to a maximum of 10% .

Application tools:

Brush-Roller

Spreading Rate:

7-8m²/kg (according to surface nature, recommended DFT from 30 to 40µm/coat).