



الواحة للدهانات
ALWAHA PAINTS

منذ 1989 Since



دهانات العوازل و الحماية
Isolators & Protection Paints



الوصف: العازل الحراري هو سيلر شفاف من الأكريليك ذو أساس مذيب مقاوم للقويات. صمم لإغلاق المسام وتحسين الالتصاق بالطبقات التالية.

المميزات:

- خصائص اختراق ممتازة
- قوة التصاق عالية
- مقاوم للرطوبة
- يقلل من استهلاك الدهان النهائي
- يساعد علي حماية المباني لفترات طويلة.

مجال الاستخدام: يوصي به للإستخدام الخارجي علي الأسطح مثل الطوب والخرسانة والأسطح الأسمنتية والواح الجبس والحجر الصناعي.

تجهيز السطح: يجب أن يكون السطح جافا ونظيفا وخال من الشحوم والزيوت والأتربة وإزالة اي مواد عالقة قبل الدهان كذلك الأتقل درجة حرارة السطح عن 5 مئوية.

معدل الفرد: 9-11م²/لتر.

التخفيف: المنتج جاهز للتطبيق بدون تخفيف وإذا لزم الأمر يخفف حتي 10 % باستخدام تتر الواحة

أدوات التطبيق: الفرشاة - الرولة - مسدس الرش.

الجفاف: (في درجة حرارة م25 ورطوبة نسبية 50%) جفاف أولي 40دقيقة - سطحي 60دقيقة - نهائي 80دقيقة.

تحذير: يستخدم هذا المنتج في مكان جيد التهوية

Description: THERMAL is an Alkali Resistant Solvent Based acrylic Sealer. its formulated to block pores and improve adhesion to consecutive paint coats.

Features:

- Excellent penetrating properties.
- Outstanding adhesion.
- Moisture resistant.
- Reduse final paint consumption.
- Helps protect buildings for long periods.

Recommended Use:

Recommended for Exterior Surfaces such as bricks, cement, concrte, gypsum boards and artificial stone.

Surface Preparation:

The Surface must be dry, clean and free from grease,oil and dust, any contamination must be removed before application. Surface temperature should not be less than 5c°.

Application tools: brush - roller - spray gun.

Drying: (at 25C° & 50% RH) Surface Dry: 40Min / Hard Dry 60Min / Dry to Coat 80Min

Coverage: 9-11 m² / liter. (Depending on Surface condition and application method).

Thinning: Maximum 10% for the first Coat using al-waha Thinner.

WARNING USE THIS PRODUCT IN A WELL VENTILATED AREA

